

## **SUPERPEGAMENTO RD-4.**

ADHESIVO A BASE DE YESO

PRODUCTO CONFORME A UNE-EN 12860

### **COMPOSICIÓN:**

SUPERPEGAMENTO RD-4, está compuesto por Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación.

Contiene aditivos que, en proporciones inferiores al 1% en su conjunto, facilitan la trabajabilidad, regulan la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

### **CARACTERÍSTICAS:**

<b>HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.</b>	<b>SUPERPEGAMENTO RD-4</b>	<b>ESPECIFICACIONES EN 12860</b>
Aspecto	Polvo blanco	
Contenido en SO <sub>3</sub> (%)	>40	>30
Resistencia a la tracción (ADHESIÓN)	cumple	(*)
Tiempo de principio de fraguado (min.)	>80	>45
Determinación de pH	≥7	≥6
Finura de molido (%) (Ret. Tamiz 0.2 mm)	<1	≤10
Agua de amasado (%)	80-100	

(\*) la resistencia a la adhesión será tal que la rotura aparezca en el panel de yeso utilizado para el ensayo, al menos en tres de los cuatro ensayos que se realicen. UNE EN 12860.

### **APLICACIONES:**

SUPERPEGAMENTO RD-4 es un adhesivo a base de yeso especialmente recomendado para:

- Colocación de elementos decorativos a base de escayola.
- Montaje de tabiquería de escayola, cerámica y hormigón.

### **ENVASE Y COMENTARIOS:**

SUPERPEGAMENTO RD-4 de HERMANOS RUIZ DORANTES se suministra en sacos de 10 Kg, 18 Kg y 30 Kg, con dos hojas de papel ó en bolsas de polietileno de 3 Kg (para los sacos de 30 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

### **CONTROL DE CALIDAD**